

**Наименование продукта:** ДТф (Дизельная Технологическая фракция), марка Б  
**Изготовитель, юридический адрес и адрес места производства:** АО "ТАНЕКО", 423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона, тел. (8555) 49-02-02, факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru  
**Наименование испытательной лаборатории, адрес:** Испытательная лаборатория нефтепродуктов АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона  
**Нормативный документ на продукт:** СТО 78689379-04-2016 "Дизельная Технологическая фракция (ДТф)" с изменением № 1  
**Нормативный документ на метод отбора проб:** ГОСТ 2517-2012

**Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Сертификат соответствия требованиям ISO 9001:2008 №15.1511.026 действует до 15.09.2018**

Номер партии: 61  
 Дата изготовления: 1 сентября 2017 г.  
 Дата, время отбора: 01.09.2017 10:00:00  
 Дата испытания: 1 сентября 2017 г.

Место отбора: Т0001 Титул 047/1

Количество, т: 9 564,402  
 Объем, м³: 11 652,347  
 Уровень взлива, см: 1 088,7  
 Температура, °С: 34,9  
 Плотность при 20 °С, кг/дм³: 0,8317

| № | Наименование показателя   | Единица измерения | Норма по нормативному документу         | Результат испытания | Метод испытания |
|---|---|-------------------|---|---------------------|-----------------|
| 1 | Плотность при 20 °С   | кг/м³             | не нормируется, определение обязательно | 832                 | ГОСТ 3900       |
| 2 | Фракционный состав:<br>10 % перегоняется при температуре<br>90 % перегоняется при температуре | °С                | не ниже 150<br>не выше 370              | 204<br>334          | ГОСТ 2177       |
| 3 | Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле  | °С                | не ниже 45                              | 61                  | ГОСТ 6356       |
| 4 | Массовая доля серы  | %                 | не более 1,1                            | 0,8                 | ГОСТ Р 51947    |
| 5 | Массовая доля воды  | %                 | не более 0,5                            | следы               | ГОСТ 2477       |

**Код ОКПД2:** 19.20.27.190  
**Заключение:** ДТф (Дизельная Технологическая фракция), марка Б соответствует СТО 78689379-04-2016 с изменением №1  
**Дополнительная информация:** 1. Температура помутнения по EN 23015, °С: минус 10  
 2. Предельная температура фильтруемости по ГОСТ EN 116, °С: минус 12  
 3. Цвет, визуально: бесцветный

**Гарантийный срок хранения:** 1 год со дня изготовления

**Инженер-химик испытательной лаборатории нефтепродуктов:**  Мусатаева М.Н.

**Паспорт качества распечатал:**  Мусатаева М.Н.

