Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл ООО

Масло индустриальное гидравлическое МГА-8

Паспорт качества № 1 от 30 ноября 2018 г.

Изготовитель, юридический адрес и адрес места производства: ООО "Татнефть-НК-ойл", 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОС-4, а/я 60, тел. (8555) 24-13-65, 24-13-22

Нормативный документ на продукт: СТО 54409843–31-2018

№ емкости: Е-113/1 № партии: 1 Количество, т: 154,650

Дата изготовления: 30.11.2018

Дата, время отбора: 30.11.2018 16:00:00 Дата испытания: 30 ноября 2018 г.

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по нормативному документу	Норма, установленная тех. регламентом	Результат испытания	Метод испытания
1	Вязкость кинематическая, не более	мм²/с				ГОСТ 33 или ASTM D 445
	при 100 °С		1,8-2,6	-	2,5	
	при 40 °С		7-10	-	9	
	при минус 30 °С		1000	-	690	
2	Плотность при 15 °С, не более	кг/м³	850	-	822	ГОСТ Р 51069
3	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, не ниже	°С	135	-	182	ГОСТ 6356
4	Температура текучести, не более	°С	минус 42	-	минус 43	ГОСТ 20287 метод А
5	Содержание механических примесей	%	отсутствие	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370
6	Содержание воды, не более	%	следы	следы	следы	ГОСТ 2477
7	Внешний вид	-	Прозрачная жидкость, без осадка	-	Прозрачная жидкость, без осадка и взвешенного вещества	Визуально
8	Кислотное число, не более	мг КОН на 1 г. масла	0,2	-	0,10	ГОСТ 5985 или ASTM D 974
9	Цвет, не более	единиц ЦНТ	1,0	-	0,0	ГОСТ 20284
10	Содержание серы	%	Не нормируется. Определение обязательно	-	менее 0,0003	ASTM D 4294

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.АД17.В.00252/18, дата регистрации 22.11.2018

Заключение: Масло индустриальное гидравлическое МГА - 8 соответствует:
- СТО 54409843–31-2018;
- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

Назначение: Предназначено для смазывания легконагруженных, высокоскоростных узлов и механизмов, в машинах и механизмах промышленного оборудования.

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям указанного стандарта в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-84. Хранить в крытых сухих складских помещениях или под навесом. Тару устанавливать пробками вверх.

Паспорт качества распечатал: Яшина Ирина Васи

Инженер по качеству продукции: Клюева Юлия В ровна

Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл» ЦЕХ № 1104 ОТК