



**Паспорт качества
№ 3 883Н от 21 декабря 2018 г.**

Наименование продукта: ДТф (Дизельная Технологическая фракция), марка Б, СТО 78689379-04-2016
Изготовитель, адрес: АО "ТАНЕКО", Республика Татарстан, город Нижнекамск, Промзона, тел. (8555) 49-02-02
Нормативный документ: СТО 78689379-04-2016 "Дизельная Технологическая фракция (ДТф)" с изменением № 1

Грузополучатель, адрес: ООО "ТрансРеалГаз", 117218, Москва г, Кржижановского ул, дом № 29, корпус 1 Антресоль 2 Пом 1, комната 23
Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Номер партии: 341
Дата изготовления: 21 декабря 2018 г.
Дата, время отбора: 21.12.2018 14:10:00
Дата испытания: 21 декабря 2018 г.

Резервуар: Титул 047/1 Резервуар Т0002
Количество, т: 5 000,000
Объем, м³: 6 192,696
Уровень разлива, см: 626,1
Температура, °С: 34,7
Плотность при 20°С, кг/дм³: 0,8177

Контракт: Количество нетто, т: 23,935
Вид транспортного средства: Автотранспорт Количество брутто, т: 23,935

Номер транспортного средства: Мерседес Гос.№ Т744СТ-116, Прицеп а/ц № АТ3929-16

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Плотность при 20 °С	кг/м³	не нормируется, определение обязательно	818	ГОСТ 3900
2	Фракционный состав: 10 % перегоняется при температуре 90 % перегоняется при температуре	°С	не ниже 150 не выше 370	179 313	ГОСТ 2177
3	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	°С	не ниже 45	46	ГОСТ 6356
4	Массовая доля серы	%	не более 1,1	0,7	ГОСТ Р 51947
5	Массовая доля воды	%	не более 0,5	следы	ГОСТ 2477

Заключение: ДТф (Дизельная Технологическая фракция), марка Б соответствует СТО 78689379-04-2016 с изменением №1

Дополнительная информация: 1. Температура помутнения по EN 23015, °С: минус 17,3 2. Предельная температура фильтруемости по EN 116, °С: минус 25 3. Цвет, визуально: светло-желтый 4. Продукт содержит депрессорно-диспергирующую присадку "Кегафлук 5686" в количестве до 0,05 % масс. 5. Согласно пп. 11 п.1 ст.181 Налогового кодекса РФ данная продукция является средним дистиллятом.

Инженер-химик испытательной лаборатории нефтепродуктов _____ Подпись _____ / Мусатаева М.Н.